



Dennerle Nano-rohový filtr / rohový filtr XL

silný kompaktní filtr pro nanoakvária a miniakvária.

Bezpečnostní pokyny:

Pouze pro střídavé napětí 230V/50Hz. Určeno pro použití ve vnitřních prostorách.

Před manipulací ve vodě vytáhněte veškeré přístroje z elektrické sítě!

Zástrčka musí být při provozu vždy přístupná pro vytažení ze zásuvky.

Všechny kabely a hadičky, které vycházejí z vody, musí být opatřeny smyčkou pro zabránění odkapávání vody. (viz. obrázek). Při poškozeném kabelu přístroj již nepoužívejte. Maximální hloubka 50 cm, maximální teplota 35°C.

1. Obsah balení a popis komponentů:

1. těleso čerpadla, 2. nádoba filtru dvoudílná, 3. Kolečko průtoku, 4. výtok, otočný o 90°, 5. výtoková trubice s čističem, 6. spojka, 7. kolínko, 8. 2 ks houbičky, 9. čistící kartáček

2. Instalace:

- nejprve filtr rozeberte a omyjte teplou vodou
- připevněte filtr pomocí přísavek do vybraného rohu
- podle typu akvária filtr umístěte takto:

Akvária s přidáváním CO₂: Výtokovou trubicí pod hladinu s relativně malým prouděním (obr.2). Tím v akváriu udržíte co nejvíce CO₂ pro dobrý růst rostlin.

Akvária pro potěr a bez rostlin: Výtokovou trubicí umístěte nad hladinu a filtr pusťte naplno pro dobré prokysličení vody. (obr. 3)

Paludária: Filtr umístěte naležato do vody a výtokovou trubicí spojte pomocí kolínka s filtrem. (obr.4).

Ostatní pokyny: Pokud je to potřeba, můžete pomocí houbiček uzavřít prostor za filtrem, aby tam nemohli zalézat bezobratlí obyvatelé Vašeho akvária. Filtr umístěte aspoň 2 cm nade dnem, abyste zabránili nasátí písku ze dna. Nikdy nenechte čerpadlo běžet na sucho.

3. Čištění a výměna filtrační vložky:

Vložku čistěte dle potřeby po 4-6 týdnech.

- vytáhněte zástrčku ze zásuvky
- vyjměte filtr z akvária, z filtrační nádoby vytáhněte čerpadlo
- rozeberte filtrační nádobu na dva díly, (obr.7) vyjměte filtrační vložku a opatrně opláchněte v akvarijní vodě
- po 3-6 měsících je třeba vložku vyměnit za novou (obj.číslo 5926)
- filtr XL: doporučujeme obě vložky čistit a měnit střídavě, tím zajistíte ideální filtrační podmínky

4. Čištění čerpadla, regulace a výtokové trubice:

- rozeberte filtr, sundejte těleso čerpadla
- sundejte kryt vrtulky, opatrně vyjměte a vyčistěte komoru i vrtulku
- regulační kolečko vytáhněte směrem nahoru (obr.9)
- k čištění trubice použijte posuvný čistič, (obr. 10) trysky vyčistěte kartáčkem (obr.11)

5. Technická data:

Napětí 230V/50Hz, kabel o délce 1,4 metru

Maximální výkon 150 l/h, příkon max. 2W

Těsnost IPX 10 – vodotěsný

6. Náhradní díly:

5926 – náhradní vložka, 5928 vrtulka čerpadla, 5898 přísavka 6ks, 5897 sada: výtoková trubice, spojka, kolínko, houbičky, kartáček. Náhradní díly objednávejte u Vašeho prodejce, nebo přímo u dovozce.

7. Záruka:

24 měsíců mimo dílů, podléhajících opotřebení. Podmínka je správné používání přístroje. Přístroj smí být opraven pouze od firmy Dennerle. Reklamacie uplatňujte u Vašeho prodejce, nebo přímo u dovozce. Výrobce neručí za případné škody, přesahující hodnotu výrobku. (ryby, rostliny apod.)

Dovozce:

JUWELAKVARIUM, Nad obcí I 33, Praha 4 14000